

Środek do pielęgnacji parkietów

ECO OIL CARE

Środek do pielęgnacji parkietów olejowanych preparatami PALLMANN ECO OIL 1K lub PALLMANN HARDWAXOIL

OPIS PRODUKTU:

Emulsja do pielęgnacji na bazie wody, która tworząc odporną na zabrudzenia cienką warstwę ochronną zabezpiecza parkiet, podnosi walory optyczne powierzchni, a równocześnie wydłuża żywotność podłogi.

ZAKRES STOSOWANIA:

Środek do pielęgnacji w celu regularnego stosowania na wszystkich parkietach olejowanych preparatami PALLMANN ECO OIL 1K lub PALLMANN HARDWAXOIL.



ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ szybko schnący
- ▶ wytrzymały
- ▶ nie jest konieczne polerowanie

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania:	opakowanie z tworzywa sztucznego
Okres przechowywania:	24 miesiące
Zużycie:	pierwsza pielęgnacja: ok. 20 - ml/m ² , czyszczenie bieżące: ok. 250 ml/5 litra wody
Minimalna temperatura stosowania	od 18 - 25°C przy względnej wilgotności powietrza 35 – 65%

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Za pomocą mopa do wycierania, szczotki do zamiatania lub odkurzacza usunąć z podłogi zabrudzenia i kurz. Gdy na powierzchni występuje olej, tłuszcz lub wosk, konieczne jest wykonanie czyszczenia gruntownego środkiem PALLMANN CLEAN STRONG.

SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Pojemnik z zawartością musi przed użyciem osiągnąć zalecaną temperaturę pokojową (20°C), a jego zawartość należy dobrze wstrząsnąć.
2. **Pierwszą pielęgnację** przeprowadzić produktem nierozcieńczonym przy użyciu wilgotnej łasiczki lub płaskiego mopa (ok. 20 - 30 ml/m²).
3. **Codziennie mycie** - ok. 250 ml preparatu PALLMANN ECO OIL CARE rozcieńczyć w 5 litrach wody. W przypadku silnego zabrudzenia zwiększyć stężenie preparatu, w razie potrzeby stosować nawet w postaci nierozcieńczonej. Preparat nanieść równomiernie na wilgotno (nie na mokro) MOPEM PALLMANN w jednym kierunku (w kierunku słoików drewna) i pozostawić do wyschnięcia.
4. Po wyschnięciu (ok. 1 godzina) powierzchnię można obciążać.
5. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po użyciu.
6. Szczegółowe informacje dotyczące cyklu czyszczenia i pielęgnacji zawiera aktualna instrukcja pielęgnacji

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18-25°C i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. Niższa temperatura i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają czas schnięcia, natomiast wyższa temperatura i niższa wilgotność względna powietrza go skracają.
- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez co najmniej 24 miesiące. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.
- ▶ Rozpoczęte opakowania należy szczelnie zamykać.
- ▶ Świeżo olejowane powierzchnie można pielęgnować środkiem PALLMANN ECO OIL CARE dopiero po osiągnięciu końcowej wytrzymałości (w zależności od użytego systemu)
- ▶ Plamy i ślady po obcasach można usuwać neutralnym środkiem czyszczącym PALLMANN CLEAN, używając do tego ściereczki lub nierysującego powierzchni białego pada do czyszczenia PALLMANN.
- ▶ Regularna pielęgnacja środkiem PALLMANN ECO OIL CARE podnosi walory optyczne oraz wydłuża żywotność olejowanej powierzchni.
- ▶ Obowiązujące lub zalecane do przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18356 „Układanie parkietów” i bruku parkietowego” oraz DIN 18365, „Roboty podłogowe/wykładzinowe”.

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Nie palny. Podczas stosowania zasadniczo zaleca się stosowanie kremów ochronnych do rąk i wietrzenie pomieszczeń roboczych.

USUWANIE ODPADÓW:

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Oplucz puste pojemniki odrobiną wody i wyrzuć je jako pojemniki nadające się do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami. Zbierz wodę z płukania i resztki produktu i użyj ich ponownie. Jeśli to konieczne, usuń pojemniki z pozostałościami i pozostałościami produktu jako odpadami specjalnymi.