

Taśma dwustronnie klejąca do listew przypodłogowych

UZIN U-Tack



Niezawodne przyklejanie listew przypodłogowych

Zastosowanie:

UZIN U-Tack jest taśmą klejącą o uniwersalnym zastosowaniu do niezawodnego przyklejania różnych listew przypodłogowych i pasków wykładzin podłogowych.

► Nadaje się do:

- wykładzin tekstylnych ze wszystkimi rodzajami powszechnie stosowanych spodów
- pasków wykładzin podłogowych z PVC
- miękkich listew z PVC
- profili wklęsłych z PVC
- listew przypodłogowych z twardym rdzeniem z powierzchnią z tworzywa sztucznego
- aluminiowych listew przypodłogowych
- pasków wykładzin z linoleum

► Nadaje się do stosowania na:

- zacierce/tyнку
- murze z cegieł
- metalu (nieobrobionym)
- powłokach malarskich
- tworzywie sztucznej
- drewnie
- betonie
- ceramice
- gipsie (gruntowanym)
- tapetach*
- masie szpachlowej (gruntowanej)

* zobacz „Wskazówki dotyczące przygotowania”

Gwarantuje możliwie największe bezpieczeństwo w zakresie emisji oraz przyczynia się do stworzenia zdrowego klimatu w pomieszczeniach mieszkalnych. Oznakowana znakiem „Niebieskiego anioła” przyznawanym niskoemisyjnym klejom do wykładzin podłogowych oraz innym materiałom do układania podłóg wg RAL-UZ 113.



ÖKOLINE

Składniki: kopolimery akrylanu, substancje powierzchniowo czynne i przeciwpieniące, siatka z włóknami, papier

do listew przypodłogowych i pasków wykładzin
NA podłoża o strukturze do 1,5 mm

Zalety produktu / właściwości:

- Uniwersalne zastosowanie
- Szybki postęp prac
- Nie zawiera rozpuszczalników / zgodność z wymogami TRGS 610
- „Niebieski anioł” wg RAL-UZ 113
- EMICODE EC 1 PLUS/ bardzo niska emisyjność

Dane techniczne:

Forma opakowania:	karton
Szerokość rolki:	25 mm /40 mm / 50 mm /85 mm
Długość rolki:	50 m
Okres przechowywania:	o najmniej 2 lata
Kolor:	bezbardwy
Temperatura podłoża:	co najmniej 15°C
Czas wstępnego odparowania:	brak
Czas otwarty:	brak

Wskazówki dotyczące przygotowania:

- ▶ Przygotowanie podłoża: podłoże musi być trwale suche, twarde, nośne, płaskie, odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i silikonu oraz zgodne z obowiązującymi w danym wypadku krajowymi normami (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Tapety należy dociąć/usunąć na wysokości przykrywanej przez listwę przypodłogową.
- ▶ Składowanie/transport: listew przypodłogowych z rdzeniem nie należy związać (powstają naprężenia).
- ▶ Pył należy związać środkiem gruntującym niezawierającym rozpuszczalników (UZIN PE 260).

Potrzebne akcesoria:

- ▶ UZIN U-Tack, młotek gumowy, nóż do cięcia dywanów




Wskazówka dotycząca stosowania:

- ▶ W celu ułatwienia docinania ręce i nóż zwilżyć wodą.

Układanie elementów z profili wklęsłych z PVC:



- ▶ Ułożyć wykładzinę PVC na całej powierzchni podłogi aż do oznakowania (odstęp 10 cm od ściany) stosując się do zaleceń producenta



- ▶ Na talerzu do odwijania położyć tarczę papierową odporną na klej
- ▶ UZIN U-Tack położyć na papierowej tarczy



- ▶ Używając talerza do odwijania, przykleić UZIN U-Tack do ściany w odstępie 2 mm nad wykładziną podłogową i starannie docisnąć na całej powierzchni przez rozcieranie




- ▶ Odpowiednie profile wklęsłe z PVC (co najmniej 20 x 20 cm) dociąć, także na skos, by pasowały
- ▶ Papier ochronny produktu UZIN U-Tac naciąć 2 cm od jego dolnej krawędzi i następnie ściągnąć.




- ▶ Wyczyszczone profile wklęsłe z PVC przykładać, zaczynając od narożnika
- ▶ Następnie dociskać je stopniowo do UZIN U-Tack, nie naciągając i nie wprowadzając naprężeń.



- ▶ Począwszy od krawędzi ułożonej wykładziny, przykleić UZIN U-Tack do podłogi i starannie rozcierając docisnąć na całej powierzchni
- ▶ Profil wklęsły z PVC zostanie lekko przykryty (zakładka)
- ▶ W narożnikach układać UZIN U-Tack na styk



- ▶ Odpowiednio dociąć paski wykładziny
- ▶ Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne dociąć za pomocą szablonu i dopasować
- ▶ Każdą dopasowaną część wykładziny układać na bieżąco



- ▶ Ściągnąć papier ochronny z UZIN U-Tack przyklejonego do podłogi
- ▶ Pasek wykładziny przyłożyć do krawędzi ułożonej wykładziny podłogowej
- ▶ Dobrze docisnąć na całej powierzchni przez rozcieranie lub wałkiem




- ▶ Część ścienną wykładziny zagiąć do dołu i zdjąć papier ochronny
- ▶ Wykładzinę docisnąć do profilu wklęsłego, odchylić do góry i dobrze docisnąć do ściany na całej powierzchni wałkiem lub przez rozcieranie.


Układanie miękkich listew z PVC:



- ▶ Na talerzu do odwijania położyć tarczę papierową odporną na klej
- ▶ UZIN U-Tack położyć na tarczy papierowej
- ▶ UZIN U-Tack przykleić do ściany, używając talerza do odwijania w odstępie 4 mm nad wykładziną podłogową
- ▶ Dobrze docisnąć przez rozcieranie




- ▶ Papier ochronny ściągać etapami, aż do 20 cm przed narożnikiem
- ▶ Kauczkową listwę przypodłogową przykleić bez rozciągania i powodowania naprężeń, aż do 20 cm przed narożnikiem



- ▶ Przypodłogową listwę kauczukową dokładnie ostukać na całej powierzchni gumowym młotkiem, zapewniając dobre przyleganie → podwójna siła klejenia



- ▶ Wewnętrzne / zewnętrzne narożniki kauczukowej listwy przypodłogowej rozgrzać od spodu za pomocą suszarki do włosów i wstępnie uformować
- ▶ Ściągnąć papier ochronny, ułożyć kauczukową listwę przypodłogową nie ciągnąc i nie wprowadzając naprężeń i docisnąć ją na całej długości, uderzając gumowym młotkiem.



- ▶ Łączenia wykonywać klejem błyskawicznym, unikać otwartych spoin

Układanie dywanowych listew przypodłogowych:




- ▶ UZIN U-Tack przykleić do spodu obrębiejonej dywanowej listwy przypodłogowej (ręcznie albo szybko i łatwo za pomocą aplikatora)



- ▶ Papier ochronny ściągając na bieżąco i przyklejając listwę przypodłogową, nie ciągnąc i nie wprowadzając naprężeń



- ▶ Dokładnie ostukać gumowym młotkiem zapewniając dobre przyleganie.




- ▶ Narożniki zawsze oklejać na długości 20cm.
- ▶ Przed usunięciem papieru ochronnego dywanową listwę przypodłogową należy wstępnie wyprofilować na narożnikach wewnętrznych / zewnętrznych (usunięcie naprężeń listwy)

Układanie pasków wykładziny podłogowej:




- ▶ UZIN U-Tack o odpowiedniej szerokości przykleić do spodu paska linoleum i docisnąć na całej powierzchni przez rozcieranie



- ▶ Stopniowo ściągając papier ochronny



- ▶ Linoleum ułożyć nie ciągnąc i nie naprężając



- ▶ Pasek linoleum docisnąć na całej powierzchni przez rozcieranie
- ▶ Połączenie pomiędzy wykładziną z linoleum a paskiem pionowym można od razu uszczelnić silikonem

Układanie listew przypodłogowych z twardym rdzeniem i listew aluminiowych:



- ▶ Podnieść i zablokować uchwyt rolki
- ▶ Włożyć tarczę papierową nieprzyjmującą kleju



- ▶ UZIN U-Tack włożyć do aplikatora w zależności od kierunku pracy w taki sposób, żeby rolka odwijiała się w lewo lub w prawo.
- ▶ Opuścić uchwyt rolki



- ▶ UZIN U-Tack przykleić do ściany za pomocą aplikatora
- ▶ W przypadku przypodłogowych listew o wysokości 10 cm przykleić ręcznie drugi pasek UZIN U-Tack, bezpośrednio powyżej pierwszego



- ▶ Usunąć papier ochronny
- ▶ Przyłożyć listwę z twardym rdzeniem do UZIN U-Tack
- ▶ Dokładnie ostukać gumowym młotkiem, zapewniając dobre przyleganie

Ważne wskazówki:

- ▶ Przechowywać, stawiając na chronionej powierzchni w chłodnym i suchym miejscu bez bezpośredniego nasłonecznienia.
- ▶ W celu przyklejania listew przypodłogowych z PVC albo systemów profili wklęsłych z PVC z zachowaniem stabilnych wymiarów zaleca się zastosowanie produktu Remur.

BHP i ochrona środowiska:

Produkt nie wymaga podejmowania żadnych szczególnych działań z zakresu BHP. Ze względu na higienę zalecamy w miejscu pracy unikania jedzenia, picia i palenia podczas stosowania tego produktu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. EMICODE EC 1 PLUS – „Bardzo niska emisyjność” – produkt sprawdzony i zakwalifikowany w oparciu o odpowiednie wytyczne GEV. Według aktualnie obowiązującego stanu wiedzy nie wykazuje żadnej istotnej emisji formaldehydu, substancji szkodliwych czy innych lotnych związków organicznych (LZO).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.uzin.de lub pod nr tel. +49 (0)731 4097-0

Usuwanie odpadów:

Całkowicie opróżnione tuby i opakowania kartonowe nadają się do recyklingu. Resztki materiału można usuwać z odpadami bytowymi.

Gwarancja:

UZIN gwarantuje zachowanie w okresie 5 lat wszystkich właściwości przyrzeczonych w instrukcji stosowania.

Należy stosować się do ogólnie uznanych zasad dotyczących metod i technik układania wykładzin podłogowych oraz przestrzegać obowiązujących w danym kraju norm (EN, DIN, VOB, OE, SIA).

Przed rozpoczęciem stosowania należy w każdym przypadku na miejscu przeprowadzić testy klejenia.

Gwarancja nie przysługuje, gdy:

- na produkt oddziałują czynniki zwykle niewystępujące, szczególnie pochodzenia chemicznego lub mechanicznego;
- produkt został użyty lub wykorzystany w sposób niezgodny z instrukcją stosowania;
- w wypadku naprężeń występujących na końcach listew nie zastosowano trzpieni/klamerek stalowych;
- na UZIN U-Tack oddziałuje wilgoć;
- układanie odbywało się w temperaturze poniżej 15°C (przy ścianie);
- UZIN U-Tack zastosowany został w obszarach o podwyższonej wilgotności powietrza lub obciążeniu termicznym (np. ogrody zimowe).