

Opis

Homogeniczne, jednowarstwowe, kalandrowane linoleum na podkładzie jutowym o grubości 3,2 mm z ochroną powierzchni xf².



WŁAŚCIWOŚCI	NORMA	LINOSPORT xf ²
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH		
0200-0022-DoP-2013-07		
KLASYFIKACJA		
Typ pokrycia podłogowego	EN 14041	Homogeniczne, jednowarstwowe, kalandrowane linoleum na podkładzie jutowym
CHARAKTERYSTYKA		
Grubość całkowita	EN 24346 (EN 428)	3,2 mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	3,9 kg/m ²
Szerokość	ISO 24341 (EN 426)	2 m
Długość	ISO 24341 (EN 426)	Ok. 28 mb
WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA		
Tarcie	EN13036-4	80-110
Połysk zwierciadlany	EN ISO 2813	≤ 30
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
Reakcja na ogień	EN 13501-1	C _{fl} -s1*
Odporność na ścieranie	EN ISO 5470-1	≤ 1 g
Odporność na wgniecenia	EN 1516	≤ 0,15 mm
Poprawa akustyki	NFS-074	Klasa B ≤ 75 dB
Opór cieplny	EN ISO 14456	0,019 m ² K/W

Dostępne kolory



*Na betonie i na podkonstrukcjach Lumaflex

Poradnik instalacji i konserwacji dostępny na życzenie.

Dane techniczne na moment publikacji (01/2021).

Powyższe informacje mogą ulec zmianie na skutek modyfikacji produktu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Tarkett.

Kolory produktów pokazane na zdjęciach lub próbkach mają jedynie charakter orientacyjny. Mogą występować różnice w kolorze, połysku i strukturze tłoczenia między sprzedawanymi produktami a zdjęciami lub próbkami.