

PRIMO SAFE.T

KARTA TECHNICZNA

KLASYFIKACJA	NORMY	PRIMO SAFE.T
Typ pokrycia podłogowego	EN 13845	Antypoślizgowe homogeniczne pokrycie winylowe
Klasyfikacja	EN ISO 10874	Komercyjna: 34 Przemysłowa 43
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA		
Grubość całkowita	EN ISO 24346	2.0 mm
Waga całkowita	EN ISO 23997	3000 g/m ²
Zabezpieczenie powierzchni		Safe.T clean XP™
Forma dostawy	EN ISO 24341 Rolka	o koło 23 mb x 200 cm Art. no. 21013 ___ 3 cyfry kodu koloru
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE WYMAGANE DO ZNAKOWANIA CE (EN 14041)		
Deklaracja właściwości użytkowych	EN 14041	0019-0048-DoP-2013-07
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Klasa Bfl-s1
	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
	EN ISO 11925-2	Zgodne
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	< 2 kV
Opór cieplny	EN 12667/DIN 52612	o koło 0.01 m ² K/W
Antypoślizgowość	EN 13893 /BS 7976-2	≥ 0.3 / niskie ryzyko poślizgu
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
Wgniecenie reszkowe	EN ISO 24343-1	Wymaganie normy: ≤ 0.10 mm Najlepsza wartość zmierzona*: 0.03 mm
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10
Działanie mikroorganizmów	EN ISO 846: Part C	Nie powoduje wzrostu mikroorganizmów
Odporność chemiczna	ISO 26987	Dobra odporność
Odporność na kółka krzesel	ISO 4918	Brak uszkodzeń
Elastyczność	ISO 24344	Zgodny
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0.40 %
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Test gołej stopy	DIN 51097	Klasa B (≥ 18°)
Siła spawania	EN 684	Wartość zmierzona: ≥ 400 N/50 mm
Ogrzewanie podłogowe		Zgodny - max. 27°C
WŁAŚCIWOŚCI ŚRODOWISKOWE		
Total VOC emissions	ISO 16000-9 / Jakość powietrza	≤ 10 µg/m ³ (po 28 dniach) / Platinum
Kolory		

15

Powyższe informacje podlegają modyfikacjom w celu dalszej poprawy. (04/18). * wartość zmierzona- nie wiążąca.

CUSTOMS TARIFF : 4820 5000 00

Zgodnie z rozporządzeniem EU N° 305/2011 Dla znakowania Produktów CE, Deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna na stronie: www.tarkett.com

Należy przestrzegać instrukcji Tarkett dotyczących instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.

Kolory produktów przedstawione na zdjęciach lub próbkach mają tylko charakter orientacyjny. Mogą występować różnice w kolorach, połysku i strukturze wyłoczeń między sprzedanymi produktami a zdjęciami lub próbkami.



PRIMO SAFE.T

Numer prod.	Kolor	Sznur (Uni)
21013790	lt pure grey	1290369
21013791	md pure grey	1290284
21013792	md grey	1290285
21013793	lt warm grey	1290286
21013794	md cool grey	1290287
21013795	dk cool grey	1290288
21013796	lt cool beige	1290289
21013797	md cool beige	1290290
21013798	dk cool beige	1290291
21013800	md warm-beige	1290293
21013801	dk warm-beige	1290368
21013802	lt green	1290295
21013803	md green	1290296
21013805	lt blue	1290370
21013806	md blue	1290299