

NOBLE

PODŁOGI DREWNIANE KARTA DANYCH TECHNICZNYCH 2020



DANE TECHNICZNE (EN 13489)		
Reakcja na ogień	EN 14342 Tabela 1	Dfl-s1*
Emisja formaldehydu	EN 14342	E1
Twardość w stopniach Brinella (średnia) Dąb	(BHN) EN1534	3,7
Odporność lakieru na ścieranie - test Tabera Protoco Lacquer (obroty) Protoco Hardwax Oil <i>Wartości typowe nie dotyczą drewna bejcowanego, szczotkowanego ani woskowanego.</i>	EN 13696	4000 nie dotyczy
Redukcja dźwięków ΔLw w dB z 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Wg NF EN ISO 717-2	17
Opór cieplny (RT m ² K/W) sama deska z podkładem filcowym z podkładem 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,132 0,152 0,172
Przewodzenie ciepła (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,121
Konstrukcja	4-warstwowa; warstwy środkowe z drewna iglastego	
* CfI-s1 dla produktów lakierowanych - produkcja na zamówienie		

WYMIARY I PAKOWANIE	16x190x2280	16x192x2028
Grubość (mm)	16	16
Szerokość (mm)	190	192
Długość (mm)	2280	2028
Grubość warstwy użytkowej (mm)	3,5	3,5
Liczba desek w opak.	6	6
m ² /opak.	2,60	2,34
m ² /paleta	91,00	81,90
Waga netto/m ² (kg)	9,0	9,0
Ze względu na właściwości materiału tabela obrazuje typowe wartości.		

PIELĘGNACJA
Powierzchnia podłóg drewnianych Tarkett pokryta jest lakierem Protoco zapewniającym skuteczną ochronę przed śladami codziennego użytkowania, otarciami, zarysowaniami i plamami. Niektóre z podłóg wymagają częstszej konserwacji w celu przedłużenia ich żywotności. Szczególnej uwagi wymagają podłogi w jasnych kolorach oraz podłogi zabezpieczone twardym woskiem Hardwax, a zwłaszcza te ze szczotkowaną powierzchnią lub śladami piły. W każdym przypadku prosimy o zapoznanie się z Instrukcją Pielęgnacji dostępną na naszej stronie internetowej.
Instrukcja pielęgnacji dostępna na www.tarkett.pl

INSTALACJA	
Metoda instalacji	Pływająca lub klejowa
Instrukcja instalacji	Pobierz ze strony www.tarkett.pl lub skontaktuj się ze sprzedawcą.
Kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym Maksymalna temperatura na powierzchni podłogi wynosi 27°C – dotyczy ogrzewania podłogowego z automatyczną regulacją.	Tak
Deski Start & Stop: krótsze deski zawarte w ok. 1 opakowaniu na 20 m ²	

Noble Protoco Lacquer	Noble Protoco Hardwax Oil
97 % 97 % Natural Renewable	100 % 98 % 98 % Natural Renewable
Recyclable	Recyclable
	
2-L LOCK	
	

REKOMENDOWANE AKCESORIA	
Instalacja	Tarkofoam II / Tarkoflex II Zestaw instalacyjny
Wykończenie	Listwy podłogowe Profile przejściowe Rozety maskujące
Pielęgnacja i konserwacja	Zestaw do pielęgnacji podłóg drewnianych, Mop, Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Pełna gama akcesoriów dostępna jest na stronie www.tarkett.pl	

NOBLE


PODŁOGI DREWNIANE KARTA DANYCH TECHNICZNYCH 2020

OPIS KOLEKCJI

Noble reprezentuje wzornictwo, które nadaje nowe znaczenie klasycznej technice modułowej stosowanej w latach 50-tych ubiegłego wieku. Dzięki szrotkowaniu i pokryciu twardym olejowoskiem można zauważyć grę światła, która zmienia się w zależności od i perspektywy odbiorcy oraz kąta światła wpadającego do pomieszczenia. Rezultatem jest przyciągająca wzrok dynamika zapewniająca ponadczasowość, a jednocześnie zgodna z trendami. Ta nowa pozycja w ofercie stanowi hołd dla klasycznych podłóg wzbogaconych bardziej współczesnym kolorem i szrotkowaniem. Każda kwadratowa płytką będąca częścią dokładnie opracowanej, warstwowej konstrukcji firmy Tarkett jest dodawana ręcznie.

NAZWA PRODUKTU	Kod produktu	Wymiary dł. x szer. x gr. (mm)	Wzór	Obróbka powierzchni	Efekt powierzchni	Fazowanie	Bejcowanie	Nazwa łacińska	DoP
Noble Oak Scandinavia	7806008	2 028 x 192 x 16	Splot koszykowy	Protoco Hardwax Oil	Szrotkowanie	-	Tak	1	0190-0123
Noble Oak Manhattan	7806014	2 280 x 190 x 16	Mała mozaika	Protoco Hardwax Oil	Szrotkowanie	-	Tak	1	0190-0123
Noble Oak Brooklyn	7806903	2 280 x 190 x 16	Duża mozaika	Protoco Hardwax Oil	Szrotkowanie	-	Tak	1	0190-0123
Noble Oak Art Deco	7806009	2 028 x 192 x 16	Splot koszykowy	Protoco Hardwax Oil	Szrotkowanie	-	Tak	1	0190-0123
Noble Oak Soho	7806012	2 280 x 190 x 16	Duża mozaika	Protoco Hardwax Oil	Szrotkowanie	-	Tak	1	0190-0123
Noble Oak Retro	7806007	2 028 x 192 x 16	Splot koszykowy	Protoco Lacquer	-	-	Nie	1	0190-0123
Noble Oak Wasa	7806010	2 028 x 192 x 16	Splot koszykowy	Protoco Hardwax Oil	Szrotkowanie	-	Tak	1	0190-0123
Noble Oak Chelsea	7806016	2 280 x 190 x 16	Mała mozaika	Protoco Hardwax Oil	Szrotkowanie	-	Tak	1	0190-0123
Noble Oak Bronx	7806017	2 280 x 190 x 16	Duża mozaika	Protoco Hardwax Oil	Szrotkowanie	-	Tak	1	0190-0123
Noble Oak Broadway	7806013	2 280 x 190 x 16	Duża mozaika	Protoco Hardwax Oil	Szrotkowanie	-	Tak	1	0190-0123

1: Quercus Robur & Quercus Petraea



Noble Oak Scandinavia



Noble Oak Manhattan



Noble Oak Brooklyn



Noble Oak Art Deco



Noble Oak Soho



Noble Oak Retro



Noble Oak Wasa



Noble Oak Chelsea



Noble Oak Bronx



Noble Oak Broadway

Ilustracje przedstawiają jedynie barwę podłogi. Szczegółowe informacje o gradacji i różnicach w wyglądzie znajdziesz w katalogu wzorów oraz na stronie www.tarkett.pl. Firma Tarkett sprzedaje podłogi na całym świecie, oferując bardzo szeroki asortyment produktów. Niektóre produkty mogą być niedostępne w Państwa kraju. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby ilustracje jak najwierniej przedstawiały wygląd gotowego produktu, jednakże ze względu na jakość parametrów monitora, drukarek, maszyn drukarskich oraz charakter drewna poszczególne deski mogą w rzeczywistości różnić się barwą i usłojeniem.

Szczegółowe i najnowsze informacje znajdziesz na stronie www.tarkett.pl.