

WYKŁADZINY ZABEZPIECZAJĄCE

Protectiles+

Protectiles+ pomaga chronić podłogę przed intensywnym użytkowaniem, działaniem lekkich sprzętów takich jak krzesła oraz podczas robót budowlanych, jak i eventów oraz imprez pozasportowych.

Montaż na pływaką lub utrzymywany (przy użyciu specjalistycznych produktów)

- 1,5 h przez 4 osoby przy instalacji 1000 m²

CERTYFIKATY I KLASYFIKACJE	NORMY	Protectiles
Rodzaj pokrycia podłogowego		Wykładzina igłowana/ spód wykonany z poliolefiny, format płytki 200 x 100 cm
Struktura powierzchni lub zadruk		Brak
Klasyfikacja	DIN EN 1470	Do użytku komercyjnego: 33
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	NORMY	Protectiles
Warstwa użytkowa		100 % włókna polipropylenowe
Powłoka		Ognioodporny latex typu SBR
Spód		Polyolefine
Grubość całkowita	EN 428 / ISO 24346	5,2 mm
Ciężar całkowity	EN 430 / ISO 23997	3100 g/m ²
Forma dostawy	EN 427	płytki 200 x 100 cm
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	NORMY	Protectiles
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02	7
Stabilność wymiarów	EN986	< 0,2%
Wgniecenie resztkowe	EN 433 / ISO 24343-1	< 0.20 mm
Ognioodporność	EN 13501-1	Bfl-s1
Absorbacja akustyczna	EN 20354 ISO 354	D Lw = * (pokrycie tymczasowe, nie dotyczy)
Odporność termiczna Ru = m ² K/W	EN 12524	0,08: ogrzewanie podłogowe OK
Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	< 2 kV
Odporność na zaplamienia	EN 423 / ISO 26987	Odporna na działanie standardowych chemikaliów