

Środek czyszczący do parkietów.

CLEAN STRONG

Środek czyszczący na bazie dyspersji wodnej o usuwania pozostałości środków pielęgnacyjnych.

OPIS PRODUKTU:

Emulsja pielęgnacyjna na bazie wodnej bardzo skutecznie usuwająca silne zabrudzenia powierzchni, idealnie przygotowując podłogę przed pierwszą konserwacją.

NADAJE SIĘ DO:

- ▶ lakierowanych parkietów i podłóg z korka
- ▶ lakierowanych podłóg warstwowych
- ▶ PVC
- ▶ podłóg z kamienia naturalnego i sztucznego



SPOSÓB STOSOWANIA:

1. Pojemnik z zawartością musi przed użyciem osiągnąć zalecaną temperaturę pokojową (20°C), a jego zawartość należy dobrze wstrząsnąć.
2. PALLMANN CLEAN STRONG dozować w zależności od stopnia zabrudzenia.
3. Usunąć zabrudzenia występujące na powierzchni odpowiednim mopem, szczotką lub szlifierką tarczową PALLMANN UNO z założonym ZIELONYM PADEM PALLMANN.
4. Pozostawić na 2 do maks. 5 minut, żeby preparat mógł oddziaływać.
5. Rozpuszczony brud zebrać za pomocą szmaty, a następnie 2xkrotnie przetrzeć podłogę stosując tylko czystą wodę. W przypadku szczególnie uciążliwych zabrudzeń proces należy powtórzyć.

ZALETY PRODUKTU / WŁAŚCIWOŚCI:

- ▶ wysoka siła czyszczenia

DANE TECHNICZNE:

Rodzaj opakowania: opakowanie z tworzywa sztucznego

Okres przechowywania: 24 miesiące

Zużycie: ok. 20 - 50 ml/5 l wody

Temperatura stosowania: od 18 - 25°C przy względnej wilgotności powietrza 35 – 65%

PRZYGOTOWANIE:

Podczas stosowania preparatu PALLMANN CLEAN STRONG na lakierowanej powierzchni parkietu może dojść w przypadku zbyt długiego czasu oddziaływania do uszkodzenia warstwy lakieru. Zaleca się wykonanie wcześniej odpowiedniej próby.

WAŻNE WSKAZÓWKI:

- ▶ Najlepsze warunki do stosowania to temperatura 18-25°C i wilgotność względna powietrza >35% i <65%. Niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają, natomiast wysokie temperatury i niska wilgotność względna powietrza skracają czas schnięcia.
- ▶ Oryginalnie zapakowany produkt przechowywany w suchym miejscu zachowuje trwałość przez 24 miesiące. Chronić przed mrozem oraz temperaturami powyżej 40°C.
- ▶ Rozpoczęte opakowania należy szczelnie zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość.
- ▶ Świeżo lakierowana powierzchnia może być poddana czyszczeniu preparatem PALLMANN CLEAN STRONG po osiągnięciu przez nią wytrzymałości końcowej.
- ▶ Regularna pielęgnacja środkiem PALLMANN CLEAN STRONG podnosi walory optyczne oraz wydłuża żywotność olejowanej powierzchni.
- ▶ Obowiązujące i zalecane do szczególnego przestrzegania są m.in. następujące normy i instrukcje: DIN 18356 „Układanie parkietów i bruku parkietowego”

OCHRONA PRACY I ŚRODOWISKA:

Nie palny. Działa drażniąco na skórę / poważne uszkodzenie oczu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast dokładnie wypłukać wodą i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem. Należy przestrzegać uwag dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa stosowania zamieszczonych na etykiecie pojemnika oraz karty charakterystyki produktu.

USUWANIE ODPADÓW:

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, dróg wodnych lub gleby. Opluć puste pojemniki odrobiną wody i wyrzucić je jako pojemniki nadające się do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami. Zbierz wodę z płukania i resztki produktu i użyj ich ponownie. Jeśli to konieczne, usuń pojemniki z pozostałościami i pozostałościami produktu jako odpadami specjalnymi.