

Wysokowydajna taśma do przyklejania dywanowych listew przypodłogowych

# Bullran 45



Bezpieczne przyklejanie obrębionych dywanowych listew przypodłogowych

## Zastosowanie:

Specjalny system klejenia do przyklejania tekstylnych listew przypodłogowych z różnymi rodzajami spodów. Bullran gwarantuje szybką pracę, nie zawiera rozpuszczalników, może być stosowany wewnątrz i jest zgodny z wymogami TRGS 610

### ► Nadaje się do:

- spodów z włókniny
- podwójnych spodów syntetycznych (SDR)
- wykładzin z drugim spodem tekstylnym (TR)
- lateksowych spodów z pianki
- włóknin igłowanych
- przędzy kulkowej
- tkanych wykładzin tekstylnych

### ► Nadaje się na:

- zacierce /tynku
- murach z cegieł
- metalu (nieobrobionym)
- powłokach malarskich
- tworzywie sztucznej
- drewnie
- betonie
- ceramice
- gipsie (gruntowanym)
- tapetach\*
- masie szpachlowej (gruntowanej)

\* zobacz „Wskazówki dotyczące przygotowania”



www.blauer-engel.de/uz113

## ÖKOLINE

Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

do obrębionych dywanowych listew przypodłogowych o wysokości od 50 do 60 mm  
 NA podłoża o głębokości struktury do 3 mm

**Skład:** kopolimery akrylanu, substancje powierzchniowo czynne i przeciwpieniące, siatka z włóknami, papier.

## Zalety produktu / właściwości:

- Wysokowydajny klej również do włókniny igłowanej, spodów z włókniny i tkaniny
- Nie kruszeje, trzyma pewnie i trwale
- Czyste i szybkie przyklejanie
- Nie zawiera rozpuszczalników / zgodność z wymogami TRGS 610
- „Niebieski anioł” wg RAL-UZ 113
- EMICODE EC 1 PLUS / bardzo niska emisyjność

## Dane techniczne:

Forma opakowania:	karton
Szerokość rolki:	45 mm
Długość rolki:	25 m
Okres przechowywania:	co najmniej 2 lata
Kolor:	bezbardwy z zieloną siatką z włóknami
Temperatura podłoża:	co najmniej 15°C
Czas wstępnego odparowania:	brak
Czas otwarty:	brak
Możliwość obciążania:	natychmiast po przyklejeniu
Spawanie złączy / spoinowanie:	natychmiast po przyklejeniu

Gwarantuje możliwie największe bezpieczeństwo w zakresie emisji oraz przyczynia się do stworzenia zdrowego klimatu w pomieszczeniach mieszkalnych. Oznakowany znakiem „Niebieskiego anioła” przyznawanym niskoemisyjnym klejom do wykładzin podłogowych oraz innym materiałom do układania podłóg wg RAL-UZ 113.

## Wskazówki dotyczące przygotowania:


- ▶ Podłoże musi być trwale suche, twarde, nośne, płaskie, odtłuszczone, oczyszczone z pyłu i silikonu oraz zgodne z obowiązującymi w danym wypadku krajowymi normami (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Tapety: muszą być mocno przyklejone.
- ▶ Pył należy związać środkiem gruntującym niezawierającym rozpuszczalników (UZIN PE 260).
- ▶ Wykładzina i Bullran 45 muszą przed przyklejeniem dostatecznie się rozprostować, zaaklimatyzować oraz dostosować do warunków klimatycznych zwykle panujących w miejscu ich późniejszego użytkowania.

## Potrzebne akcesoria:

- ▶ Bullran 45, młotek gumowy, nóż do cięcia dywanów



## Sposób stosowania:



- ▶ Przykleić Bullran 45 do spodu obrębjonej dywanowej listwy przypodłogowej (ręcznie albo szybko i łatwo za pomocą aplikatora)



- ▶ Stopniowo ściągać papier ochronny
- ▶ Przypodłogową listwę dywanową umocować bez rozciągania i napinania.





- ▶ Dokładnie ostukać gumowym młotkiem zapewniając dobre przyleganie.



- ▶ Przed zdjęciem papieru ochronnego dywanową listwę przypodłogową wstępnie wyprofilować na narożnikach wewnętrznych / zewnętrznych (usunięcie naprężeń)

## Aplikator Contact:



## Ważne wskazówki:

Przechowywać, stawiając na zabezpieczonej powierzchni w chłodnym i suchym miejscu z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.

### BHP i ochrona środowiska:

Produkt nie wymaga podejmowania żadnych szczególnych działań z zakresu BHP. Ze względu na higienę, w miejscu pracy zalecamy uniknięcie jedzenia, picia i palenia podczas stosowania tego produktu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie [www.uzin.de](http://www.uzin.de) lub pod numerem telefonu +49 (0)731 4097-0.

### Usuwanie odpadów:

Całkowicie opróżnione tuby i opakowania kartonowe nadają się do recyklingu. Resztki materiału można usuwać z odpadami komunalnymi.

## Gwarancja:

Firma UZIN udziela 5 lat gwarancji na wszystkie właściwości produktu przyręczone w instrukcji stosowania.

- Należy stosować się do ogólnie uznanych zasad dotyczących metod i technik układania wykładzin podłogowych oraz przestrze gać obowiązujących w danym kraju norm (EN, DIN, VOB, OE, SIA)

Przed rozpoczęciem stosowania należy w każdym przypadku na miejscu przeprowadzić testy klejenia.

Gwarancja jest wykluczona, gdy:

- na produkt będą oddziaływać czynniki zwykle niewystępujące, szczególnie pochodzenia chemicznego lub mechanicznego;
- produkt został użyty lub wykorzystany w sposób niezgodny z instrukcją stosowania;
- Bullran 45 zastosowano na schodach;
- na Bullran 45 oddziaływała będzie wilgoć;
- układanie odbywało się w temperaturze poniżej 15°C (na ścianie);
- Bullran 45 zastosowany został w obszarach o podwyższonej wilgotności powietrza wzgl. poddanych obciążeniom termicznym (np. ogrody zimowe).