

LUXURY VINYL TILES

iD Tilt



DANE TECHNICZNE	NORMY	iD Tilt
Klasyfikacja		
Typ podłogi	EN ISO 10582	Modularna heterogeniczna wykładzina winylowa z systemem łączenia Interlocking
Klasa użytkowa	ISO 10874 (EN 685)	Klasy:
	Komercyjna	34
	Przemysłowa	43
CHARAKTERYSTYKA		
Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	5.00 mm
Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340 (EN 429)	0.70 mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	8000 g/m ²
Zabezpieczenie powierzchni	-	TopClean XP
Grupa ścieralności	EN 660-2 EN ISO 10582	Grupa T: ≤ 2 mm ³
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
Wgniecenie resztkowe	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0.10 mm
Reakcja na ogień	EN 13501-1	B _{f1} s1 na podkładzie betonowym
Antypoślizgowość	DIN 51130	R9
	EN 13893	μ ≥ 0.30 DS
Stabilność wymiarów	ISO 23999 (EN 434)	< 0.15%
Oddziaływanie nóg mebli	EN 424	Brak uszkodzeń
Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918 (EN 425)	Brak uszkodzeń
Redukcja dźwięków	EN ISO 717-2	ΔL _w = 6 dB
Właściwości elektrostatyczne	En 13893	< 2 kV na betonie
	EN 1081	Ok. 10 ⁹ Ω
Odporność chemiczna	ISO 26987 (EN 423)	Bardzo dobra
Odporność termiczna	EN ISO 10456	0.05 m ² K/W
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 6
Forma dostawy	ISO 24342 (EN 427)	Płytki: 91.44 x 91.44 cm Płytki: 45.72 x 45.72 cm
Kolory		7

Stan na marzec 2015. Powyższe informacje mogą ulec zmianie.