

Przygotowanie podłoża

NEO 230 230V

Nasz bestseller do przygotowania podłoża

OPIS PRODUKTU:

Nasz bestseller do przygotowania podłoża

ZAKRES DOSTAWY:

80208 Młotek z miękkim bijakiem 35 mm

CZĘŚCI ZAMIENNE

56306	Segment diamentowy SC 20
56308	Segment diamentowy SC 40
56309	Segment diamentowy SC 60
48038	Segment BT - K 20
48041	Segment BT - K 40
56303	Segment BT - K 60
48028	Segment PKD
48036	Segment opiłki PKD
48957	Umbausatz Diamant-Schleifteller
75366	PCD Scraper XT antracyt
75364	PCD Ultra jaskrawo-żółty
75365	PCD Ultra XT jasnopomarańczowy
10831	PCD Viper
10832	PCD Viper XT

DANE TECHNICZNE:

Napięcie	230 V
Przyłącze rury ssącej mm	50 mm
Szerokość robocza cm	230 mm
Liczba obrotów	1500 obr./min
Częstotliwość	50 Hz
Wydajność	2000 W
Poziom ciśnienia akustycznego	68 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	79 dB(A)
Ręka / ramię wibracje	3 m/s ²
Waga całkowita	44 kg



ZALETY PRODUKTU:

- ▶ Idealna do powierzchni o małej i średniej wielkości oraz do obróbki przy brzegach
- ▶ Praca bezpyłowa dzięki wbudowanemu systemowi odsysania
- ▶ Możliwość trójstopniowej regulacji kąta głowicy szlifierskiej
- ▶ Ruchoma osłona systemu odsysania, która w każdym położeniu przylega do podłogi
- ▶ Odsuwana osłona systemu odsysania umożliwiającą pracę przy brzegach
- ▶ Drażek prowadzący o regulowanej wysokości, z możliwością składania
- ▶ Łatwa wymiana segmentów diamentowych poprzez system Slide-In

