

PRESTIGE

PODŁOGI DREWNIANE KARTA DANYCH TECHNICZNYCH 2020



DANE TECHNICZNE (EN 13489)		
Reakcja na ogień	EN 14342 Tabela 1	Dfl-s1
Emisja formaldehydu	EN 14342	E1
Twardość w stopniach Brinella (średnia) Jesion Dąb	(BHN) EN1534	4,0 3,7
Odporność lakieru na ścieranie - test Tabera Proteco Hardwax Oil	EN 13696	nie dotyczy
Redukcja dźwięków ΔL_w w dB z 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Wg NF EN ISO 717-2	17
Opór cieplny (RT m ² K/W) sama deska z podkładem filcowym z podkładem 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Przewodzenie ciepła (W/m K) 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Konstrukcja	3-warstwowa; warstwa środkowa z drewna iglastego	

INSTALACJA	
Metoda instalacji	Pływająca lub klejowa
Instrukcja instalacji	Pobierz ze strony www.tarkett.pl lub skontaktuj się ze sprzedawcą.
Kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym Maksymalna temperatura na powierzchni podłogi wynosi 27°C – dotyczy ogrzewania podłogowego z automatyczną regulacją.	Tak
Deski Start & Stop: krótsze deski zawarte w ok. 1 opakowaniu na 20 m ²	

REKOMENDOWANE AKCESORIA	
Instalacja	Tarkofoam II / Tarkoflex II Zestaw instalacyjny
Wykończenie	Listwy podłogowe Profile przejściowe Rozety maskujące
Pielęgnacja i konserwacja	Zestaw do pielęgnacji podłóg drewnianych, Mop, Bioclean Refresher
Pełna gama akcesoriów dostępna jest na stronie www.tarkett.pl	

WYMIARY I PAKOWANIE	14x162x2200	14x190x2000
Grubość EN 13489 (mm)	14	14
Szerokość (mm)	162	190
Długość (mm)	2200	2000
Grubość warstwy użytkowej (mm)	3,5	3,5
Liczba desek w opak.	6	6
m ² /opak.	2,14	2,28
m ² /paleta	77,04	79,80
Waga netto/m ² (kg)	7,9	7,9

WYMIARY I PAKOWANIE	14x190x2200	14x194x2281
Grubość EN 13489 (mm)	14	14
Szerokość (mm)	190	194
Długość (mm)	2200	2281
Grubość warstwy użytkowej (mm)	3,5	3,5
Liczba desek w opak.	6	6
m ² /opak.	2,51	2,66
m ² /paleta	87,85	93,10
Waga netto/m ² (kg)	7,9	7,9

Ze względu na właściwości materiału tabela obrazuje typowe wartości.

MAINTENANCE
Powierzchnia podłóg drewnianych Tarkett pokryta jest lakierem Proteco zapewniającym skuteczną ochronę przed śladami codziennego użytkowania, otarciami, zarysowaniami i plamami. Niektóre z podłóg wymagają częstszej konserwacji w celu przedłużenia ich żywotności. Szczególnej uwagi wymagają podłogi w jasnych kolorach oraz podłogi zabezpieczone twardym woskiem Hardwax, a zwłaszcza te ze szorstką powierzchnią lub śladami piły. W każdym przypadku prosimy o zapoznanie się z Instrukcją Konserwacji dostępną na naszej stronie internetowej.
Instrukcja pielęgnacji dostępna na www.tarkett.pl

Prestige Proteco Hardwax Oil

98 %
98 %
Natural
Renewable

100 %
Recyclable



2-L OCK



www.realwood.eu



PRESTIGE

PODŁOGI DREWNIANE KARTA DANYCH TECHNICZNYCH 2020

OPIS KOLEKCJI

Delikatne szczerkowanie podkreśla strukturę i patynę drewna, dzięki czemu wygląda jak poddane działaniu słońca, piasku, wiatru. Rezultatem jest gładki, rustykalny wygląd. Twardy olejowosk zapewnia długotrwałą konserwację, a 4-stronne minifazy nadają deskę niepowtarzalny charakter.

NAZWA PRODUKTU	Kod produktu	Wymiary dł. x szer. x gr. (mm)	wzór	Obróbka powierzchni	Efekt powierzchni	Fazowanie (4-stronne)	Bejcowanie	Nazwa łacińska	DoP
Prestige Ash Seashell	7967018	2 200 x 162 x 14	1-lamelowy	Proteco Hardwax Oil	Szczerkowanie antyczne	Minifaza	Tak	1	0190-0105
Prestige Oak White Sand	7877046	2 200 x 190 x 14	1-lamelowy	Proteco Hardwax Oil	Szczerkowanie antyczne	Minifaza	Tak	2	0190-0105
	7877052	2 000 x 190 x 14	1-lamelowy	Proteco Hardwax Oil	Szczerkowanie antyczne	Minifaza	Tak	2	0190-0105
Prestige Oak Driftwood	7870059	2 281 x 194 x 14	3-lamelowy	Proteco Hardwax Oil	Szczerkowanie antyczne	-	Tak	2	0190-0105
Prestige Oak Sand	7870058	2 281 x 194 x 14	3-lamelowy	Proteco Hardwax Oil	Szczerkowanie antyczne	-	Tak	2	0190-0105
Prestige Oak	7877048	2 200 x 190 x 14	1-lamelowy	Proteco Hardwax Oil	Szczerkowanie antyczne	Minifaza	Nie	2	0190-0105
Prestige Oak Granite	7877054	2 000 x 190 x 14	1-lamelowy	Proteco Hardwax Oil	Szczerkowanie antyczne	Minifaza	Tak	2	0190-0105
Prestige Oak Graphite	7877055	2 200 x 190 x 14	1-lamelowy	Proteco Hardwax Oil	Szczerkowanie antyczne	Minifaza	Tak	2	0190-0105

1: Fraxinus Angustifolia, 2: Quercus Robur & Quercus Petraea



Prestige Ash Seashell



Prestige Oak White Sand



Prestige Oak Driftwood



Prestige Oak Sand



Prestige Oak



Prestige Oak Granite



Prestige Oak Graphite

Ilustracje przedstawiają jedynie barwę podłogi. Szczegółowe informacje o gradacji i różnicach w wyglądzie znajdziesz w katalogu wzorów oraz na stronie www.tarkett.pl. Firma Tarkett sprzedaje podłogi na całym świecie, oferując bardzo szeroki asortyment produktów. Niektóre produkty mogą być niedostępne w Państwa kraju. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby ilustracje jak najwierniej przedstawiały wygląd gotowego produktu, jednakże ze względu na jakość parametrów monitora, drukarek, maszyn drukarskich oraz charakter drewna poszczególne deski mogą w rzeczywistości różnić się barwą i usłojeniem.

Szczegółowe i najnowsze informacje znajdziesz na stronie www.tarkett.pl.