

Opis

- Warstwa wierzchnia z linoleum to wytrzymałe rozwiązanie do wielofunkcyjnych hal sportowych
- Optymalne bezpieczeństwo i właściwości sportowe.
- Wybierz ochronę powierzchni Linosport xf², aby zwiększyć trwałość
- Zwiększona odporność na ścieranie i zgniatanie, umożliwiającą intensywne użytkowanie bez ochrony podłogi.

WŁAŚCIWOŚCI	NORMA	LINOSPORT CLASSIC
CHARAKTERYSTYKA		
Grubość całkowita	EN 24346 (EN 428)	4 mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	4,8 kg/m ²
Szerokość	ISO 24341 (EN 426)	2 m
Długość	ISO 24341 (EN 426)	Ok. 28 mb
WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UŻYTKOWANIA		
Tarcie	EN13036-4	97
Dynamiczny współczynnik tarcia	DIN 18032	μ min. 0,4; μ max. 0,6
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
Połysk zwierciadlany	EN ISO 2813	3%
Reakcja na ogień	EN 13501-1	C _{fl} -s1

Dostępne kolory

Poradnik instalacji i konserwacji dostępny na życzenie.

Dane techniczne na moment publikacji (01/2021).

Powyższe informacje mogą ulec zmianie na skutek modyfikacji produktu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Tarkett.