



MAGIC OIL CARE

Środek do pielęgnacji parkietów i podłóg drewnianych impregnowanych produktami z linii produktów Magic Oil 2K.
„Efekt odświeżania bez szlifowania i polerowania”

Zastosowanie:

Środek pielęgnacyjny do regularnego stosowania na podłogach pokrytych olejem MAGIC OIL 2K lub SOYABASE PLUS.

Nadaje się do pielęgnacji powierzchni zabezpieczonych olejem Magic Oil 2K:

- podłóg drewnianych
- podłóg korkowych
- desek podłogowych
- parkietu
- bruku parkietowego RE
- elementów drewnianych wewnątrz pomieszczeń
- mebli z litego drewna

Nadaje się do stosowania w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym.

Właściwości / zalety wyrobu:

Środek pielęgnacyjny tworzący antypoślizgową powłokę ochronną na powierzchniach olejowanych. Prawidłowo stosowany poprawia wygląd konserwowanej powierzchni wydłużając jednocześnie jej żywotność.

- produkt gotowy do użycia
- łatwy w stosowaniu
- antypoślizgowy
- antystatyczny
- odporny na powszechnie stosowane środki czystości

Dane techniczne:

Forma opakowania:	kanister z tworzywa sztucznego
Wielkość opakowania:	0,75 oraz 5 litrów
Okres przechowywania:	do 12 miesięcy
Kolor:	biały
Pierwsza konserwacja / zużycie:	ok. 7 ml nie rozcieńczonego preparatu na 1 m ²
Możliwość wchodzenia na powierzchnię:	zaraz po wyschnięciu
Bieżąca pielęgnacja / zużycie:	ok. 500 ml/10 litrów wody

* w warunkach normalnych

(1) Zużycie może się wahać w zależności od struktury powierzchni oraz rodzaju drewna i formy parkietu.



PALLMANN

MAGIC OIL CARE

Przygotowanie podłoża:

Za pomocą mopa, szczotki lub odkurzacza usunąć z podłogi zabrudzenia i kurz. Gdy na powierzchni występuje olej, tłuszcz lub wosk, konieczne jest wykonanie gruntownego czyszczenia środkiem Pallmann CLEAN STRONG

Zastosowanie:

1. Do pierwszej konserwacji podłogi przy użyciu preparatu MAGIC OIL CARE można przystąpić po upływie min. 12 godzin od jej zaimpregnowania.
2. Opakowanie przed użyciem należy doprowadzić do temperatury otoczenia a następnie dobrze wstrząsnąć.
3. Za pomocą odkurzacza, szczotki lub mopa należy z podłogi dokładnie usunąć brud, kurz i tłuste plamy.
4. Pierwsza konserwacja: za pomocą mopa rozprrowadzić na powierzchni podłogi ciekłą warstwę nierozcieńczonego preparatu.
5. Bieżąca pielęgnacja: do 10 litrów wody dodać ok. 500 ml preparatu MAGIC OIL CARE, a następnie za pomocą odpowiedniego, niepozostawiającego włókien, mopa rozprrowadzić jednokrotnie na powierzchni podłogi (po aplikacji podłoga powinna być wilgotna, nie mokra) zachowując przy tym jeden kierunek pracy, a następnie pozostawić do wyschnięcia.
6. Narzędzia po wykonaniu pracy umyć w wodzie.
7. Częstotliwość przeprowadzania bieżącej pielęgnacji podłogi zależy od intensywności jej użytkowania.

Ważne wskazówki:

- Oryginalnie zapakowany produkt może być przechowywany w umiarkowanie chłodnym pomieszczeniu przez przynajmniej 12 miesięcy. Rozpoczęte opakowania należy dobrze zamknąć i możliwie szybko zużyć ich zawartość.
- Najlepsze warunki do zastosowania to temperatura 18 - 25 °C, wilgotność względna powietrza <65 %. Niska temperatura i wysoka wilgotność względna powietrza wydłużają czas schnięcia, natomiast wyższa temperatura i niska wilgotność względna go skracają.
- Przy właściwym zastosowaniu preparatu, na powierzchni podłogi nie tworzy się powłoka
- Plamy i ślady po obcasach można usuwać nierozcieńczonym preparatem Pallmann MAGIC OIL CARE, który aplikowany jest za pomocą ścierki lub z nierysującego powierzchni białego pada.
- Regularna konserwacja za pomocą środka Pallmann MAGIC OIL CARE podnosi walory optyczne podłóg olejowanych oraz wydłuża ich żywotność

Wskazówki BHP i ochrona środowiska:

Produkt niepalny. Podczas aplikacji zaleca się używanie kremów ochronnych do rąk oraz wietrzenie pomieszczeń.

Usuwanie odpadów:

Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników wodnych. Dokładnie opróżnione opakowania z tworzywa sztucznego mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu. Opakowania z zawartością środka pielęgnacyjnego oraz płynne resztki produktu należy traktować jak odpad specjalny. Związane resztki produktu są odpadem budowlanym.

Podane tutaj informacje bazują na naszych doświadczeniach i są rezultatem skrupulatnych badań. Duża gama oferowanych materiałów, jak również różnorodność warunków panujących na budowie podczas ich stosowania, nie może być przez nas zawsze szczegółowo zbadana. Finalna jakość wykonanej pracy zależy zatem od fachowej oceny warunków na budowie oraz od doboru Państwa odpowiednich produktów. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę i zasięgnąć porady technicznej. Należy przestrzegać zaleceń producenta zastosowanej podłogi.

Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej niniejszym tracą ważność wszystkie poprzednie karty informacyjne.

